

Artikelnummer: 30.113.33.U

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 130 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 103 mm - max. Ø 75 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 130 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 115 mm
Inhoud	24 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.113.33.U
Gewicht (kg)	1,8 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902793731
Maximale glashoogte	103
Maximale Ø glas	75
Aantal op een pallet	72

## Eigenschappen

Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 130 mm.

Capaciteit voor 33 glazen.

Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 103 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

Ontworpen voor opslag, reiniging en transport van glazen.

De glazenkrat beschermt glazen tijdens opslag, transport en reiniging.

Euro norm formaat voor gemakkelijke combinatie met andere kratten.

Perforaties in zijwanden en bodem voor goede waterafvoer en reiniging.

Stabiel stapelen zonder ruimteverlies op standaard onderstellen, rolcontainers en pallets.

# Omschrijving

**Let op voordat je gaat bestellen!**

**De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.**

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 103 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 103 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 130 mm hoog. De glazenkrat biedt plaats aan 33 glazen. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

