



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 106 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 140 mm
Inhoud	29.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.3x5.U
Gewicht (kg)	1,9 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424914610613
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	106
Aantal op een pallet	60

Eigenschappen

Afmetingen van het glas bepalen de keuze voor de krat: meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Glazenkrat van 600x400 mm, hoogte 154 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies.

Geschikt voor glazen/koppen met max. hoogte van 125 mm en max. Ø 106 mm.

Formaat van het glas bepaalt welke krat geschikt is; kies andere krat bij glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 106 mm.

Uitgevoerd met enkele verdeling van 15 vakken, beschermt glazen tegen krassen/breuk tijdens reiniging/opslag/transport.

Geschikt voor koppen en tumbler glazen; adviseren krat met dubbele vakverdeling voor kwetsbaar glaswerk met voet.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem voor optimaal wasresultaat en reiniging.

Stapelbaar en combineerbaar met andere Euronorm maatvoeringen zoals bordenbakken en stapelkratten.

Geschikt voor opslag en vervoer op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets zonder ruimteverlies.

Advies inwinnen bij productadviseurs voor meer informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 154 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen en koppen met een maximale glashoogte van 125 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een enkele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Doordat de glazen elkaar niet raken, zijn ze tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Wanneer er kwetsbaar glaswerk met voet in deze krat opgeslagen moet worden, dan adviseren wij de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.3x5.O+B). Het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, wordt in een krat met onder- en bovenvakverdeling beter ondersteund.

Glazen die worden gereinigd in een glazenkrat hebben een optimaal wasresultaat. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken. De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.E



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.L



2800.510.312



52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen



30.115.3x4.U



30.115.4x6.U



30.115.5x8.U



30.115.33.U