



Europallet 1208CD.ESD - 1200x800 mm

- met randen 5 mm - 3 palletsledes - geheel gesloten palletdek - ESD-versie: elektrisch geleidend kunststof - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Kleur	Zwart
Artikelnummer	8.1208CD.ESD
Gewicht (kg)	15 kg
Oppervlakteweerstand	1 E3 - 1 E5 Ohm (volgens IEC 61340-2-3)
Draagvermogen statisch	3000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	500
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

Kunststof medium pallet in Euroformaat op 3 palletsledes

Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading, hetgeen schade aan gevoelige elektronica veroorzaakt

Met geheel gesloten palletdek tegen verontreiniging vanaf de vloer en voor een eenvoudige reiniging

Palletdek met randen 5 mm rondom. Voor centrering van laadgoed en lege pallets onderling

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Palletdeksel / palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders

Omschrijving

Kunststof Europallet geproduceerd van polypropyleen (PP) met een ESD-compound. Hierdoor heeft de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading. Een dergelijke ontlading kan namelijk schade aan gevoelige elektronica veroorzaken.

De 1208CD is voorzien van een gesloten dek. Hierdoor is de palletlading aan de onderzijde afgeschermd tegen stof en vuil vanaf de vloer. Daarnaast vereenvoudigt dit de reiniging van de pallet. Het palletdek is voorzien van randen 5 mm rondom, voor centrering van laadgoed en lege pallets onderling. Voor een betere grip is het palletdek enigszins oneffen - met een structuur.

