Artikelnummer: 30.013.19.2 Bedrukking mogelijk

# Stapelkrat - 400 x 300 x H 142 mm - geheel geperforeerd - open handgrepen - versterkte bodem - groen







## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 400 × 300 × 142 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 372 × 272 × 129 mm |
| Inhoud | 13 liter |
| Kleur | Groen |
| Handgrepen | Open (2 stuks) |
| Zijwanden | Fijn geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.013.19.2 |
| Gewicht (kg) | 0,74 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C |
| Bodem | Fijn geperforeerd, versterkt |
| Aantal op een pallet | 128 |
| Stapelhoogte (mm) | 130 |

## Eigenschappen

- **Robuuste stapelkrat uit de RX-serie. Afmetingen 400 x 300 x H 142 mm**
- **Voor een breed scale aan toepassingen: industrieel en ambachtelijk, maar ook voor in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met open handgrepen voor een comfortabele grip**
- **De bodem is versterkt voor een optimaal draagvermogen**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **4-zijdig voorzien van een etikethouder**
- **Opties: oplegdeksel, coversheets, opdruk**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

## Omschrijving

Robuuste kunststof stapelkrat in **Euronorm formaat (400 x 300 x H 142 mm** - 13 liter) en onderdeel van onze **RX-serie** - een productlijn die zeer breed wordt ingezet. De gebruikers zijn industrieel en ambachtelijk, maar ook te vinden in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking.
Door de **genormeerde maatvoering** (400 x 300 mm) is de stapelkrat **onderling stapelbaar** met alle andere Euronorm **stapelkratten en -bakken.** De krat is **geheel geperforeerd** uitgevoerd, d.w.z. zowel de wanden als de bodem. Hierdoor wordt regenwater probleemloos afgevoerd.
De stapelkrat is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee praktische open handgrepen. De bodem is aan de **onderzijde versterkt** voor een optimaal draagvermogen.

## Geschikte accessoires



52.TR6040.4.E



99.CVSH.400



30.400.OD.1



52.RC682D.ZABV.2

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be