

Artikelnummer: 50.CR.600.08

Bedrukking mogelijk



ClixRack basiskorf 600x400mm grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 110 mm
Inwendig (LxBxH)	563 x 363 x 72 mm
Handgrepen	Open handgrepen, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.600.08
Gewicht (kg)	1,65 kg
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Maximale glashoogte	72

Eigenschappen

De universeelkorf is geschikt voor een gemengde belading met glaswerk en servies.

Clixrack glazenkorven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack biedt een breed scala aan standaard vakverdelingen.

Daarnaast zijn maatwerk vakverdelingen leverbaar, waarbij het verdeelraster per 15 mm oploopt.

Het type vakverdeling voor de Clixrack is afhankelijk van de diameter van het glas. Met een maatkaart bepaal je eenvoudig de passende indeling van de korf. Een maatkaart zenden wij op verzoek gratis toe.

Is de hoogte en diameter van het glas of serviesstuk bepaald? Geef het door aan onze productadviseurs. Zij geven graag advies over de meest optimale uitvoering.

Clixrack glazenkorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

